

TEG Technologies

L20
L30

SITEXCO LABEL

Technologie pour des résultats **qui durent**

SITEXCO LABEL

Rapide, Compact et Dédié à l'impression **à bande étroite**

Les Sitexco Label L20 et L30 ont été spécialement développées pour les imprimeurs à bande étroite en quête de la solution la plus rapide, la plus sûre et la plus efficace pour le nettoyage des rouleaux anilox.

Grâce à la dernière technologie laser Sitexco PLUS, ces systèmes compacts redonnent aux rouleaux anilox leurs performances optimales en quelques minutes, contribuant à maintenir une qualité d'impression constante, à réduire les arrêts et à maximiser l'efficacité de production.

Pourquoi choisir Sitexco Label ?

- Temps de nettoyage habituels de 5 à 15 minutes.
- Conçu spécialement pour l'impression à bande étroite et d'étiquettes.
- Restaure le volume des alvéoles et la qualité d'impression sans endommager la surface du rouleau.
- Aucun besoin de démonter engrenages, roulements ou autres composants avant le nettoyage.
- Compatible avec les encres à base de solvant, UV, acryliques et à base d'eau, ainsi qu'avec les revêtements, adhésifs, colles et vernis.
- Nettoyage sans produit chimique ni déchet.
- Sans danger pour les opérateurs et les rouleaux, écologique.
- Encombrement réduit, adapté aux sites de production où l'espace est limité.

Équipements standard

La gamme Sitexco Label allie de puissantes performances de nettoyage laser à une utilisation simple et intuitive, pour des résultats constants et reproductibles à chaque cycle de nettoyage.

- Technologie laser Sitexco PLUS avancée.
- Quatre programmes de nettoyage dédiés, optimisés selon l'état du rouleau et le niveau de contamination.
- Nettoyage de plusieurs rouleaux.
- Système d'extraction haute efficacité amélioré.
- Accès de maintenance arrière pour un entretien plus rapide et moins d'arrêts.
- Utilisation intuitive, avec très peu de formation de l'opérateur.

Technologie de nettoyage durable

Contrairement au nettoyage conventionnel, la technologie laser Sitexco ne nécessite :

- Sans produit chimique.
- Sans eau.
- Sans abrasif.
- Sans consommable.

Cela réduit les coûts d'exploitation, élimine les déchets et favorise le développement durable, avec des résultats de nettoyage toujours supérieurs.



Avantages en termes de performance

- **MEILLEURE QUALITÉ ET RÉGULARITÉ D'IMPRESSION**
- **COÛTS DE REMPLACEMENT DES ROULEAUX RÉDUITS**
- **COÛTS D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE RÉDUITS**
- **DISPONIBILITÉ ACCRUE DE LA PRESSE**
- **CYCLES DE NETTOYAGE PLUS RAPIDES**
- **FONCTIONNEMENT ÉCORESPONSABLE**

Support et service client

- Présence dans plus de 35 pays grâce à notre réseau mondial de partenaires et de spécialistes du service.
- Délai de réponse garanti de 24 heures pour les demandes de support après-vente.
- Service professionnel de nettoyage des rouleaux sur demande.
- Plus de 15 ans d'expérience dans la technologie de nettoyage laser industriel.
- Assistance et formation sur site via notre réseau international.
- Livraison rapide de pièces détachées et support technique.



DIMENSIONS	L20	L30
LONGUEUR :	1285 MM / 50.59"	1435 MM / 56.49"
HAUTEUR :	1000 MM / 39.37"	1000 MM / 39.37"
LARGEUR :	575 MM / 22.64"	575 MM / 22.64"
POIDS :	160 KG / 353 LB	180 KG / 397 LB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	L20	L30
LONGUEUR DE NETTOYAGE MAXIMALE :	850 MM / 33.46"	1000 MM / 39.37"
LONGUEUR MAXIMALE DU ROULEAU :	1050 MM / 41.34"	1200 MM / 47.24"
DIAMÈTRE MINIMAL DU ROULEAU :	35 MM / 1.38"	55 MM / 2.16"
DIAMÈTRE MAXIMAL DU ROULEAU :	140 MM / 5.52"	160 MM / 6.29"
POIDS MAXIMAL DU ROULEAU :	30 KG / 66 LB	30 KG / 66 LB



TEG Technologies

RESEARCH AND DEVELOPMENT, S.L.
C. Mosquerola, 70 · 17180 Vilablareix · Girona · ESPAGNE
+34 972 396 735 · info@tegtechnologies.com
www.tegtechnologies.com